



Cod: P01.01/00

## protifix N

Primer murale neutro

### Scheda tecnica Technical data sheet

Fissativo murale acrilico neutro a base di resine acriliche e agenti bagnanti, ideale nella preparazione del fondo su intonaci interni ed esterni sia cementizi che a base gesso nel ciclo di pittura con intonaci plastici, idropitture al quarzo, idropitture elastomeriche, idropitture lavabili in genere..

Impregna e consolida la superficie, su muri vecchi elimina eventuali spolverii, riduce gli assorbimenti dell'intonaco migliora l'ancoraggio, facilita la lavorabilità del prodotto finale.

#### Caratteristiche tecniche:

- Legante:	poliacrilato in emulsione al 60%
- viscosità brookfield	cps 300
- peso specifico	kg/lit 1 +/- 0.05
- residuo secco	% 35 +/- 2
- resa teorica	m <sup>2</sup> /l 8
- aspetto del film	gloss opaco
- diluente	acqua
- Essiccazione fuori polvere	minuti 15 a 20° C.
- essiccazione al tatto	minuti 30-40
- essiccazione in profondità	ore 3-4
- sovrapplicazione	ore 4-6

#### Applicazione:

PROTOFIX SC si applica a rullo, pennello o in airless a mano unica su pareti nuove stagionate di 28 gg

Si applica a due mani su pareti vecchie e polverose, raddoppiando la dose di acqua sul prodotto per permettere una maggiore penetrazione nel supporto.

#### Diluizione:

	superfici nuove		superfici vecchie e polverose
Per <b>esterni</b> diluire con acqua in rapporto	<b>2/1</b>	<b>(Acqua/prod.)</b>	<b>5/1</b>
Per <b>interni</b> diluire con acqua in rapporto	<b>5/1</b>	<b>(Acqua/prod.)</b>	<b>9/1</b>

#### Conservazione:

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C.).